

コンパクトプレス HP-450C/CS COMPACT PRESS



HP-450C/CS

スクレーパー装置/SCRAPER(C)



回転剥離装置/ROTARY STRIP-OFF DEVICE(CS)



仕様/SPECIFICATIONS

| 型式名 | MODEL | HP-450C/CS |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 使用電源 | POWER SUPPLY | 1P-220V/3P-200V |
| 定格出力 ヒーター | HEATER RATED OUTPUT/HEATER | 4KW |
| 定格出力 モーター | HEATER RATED OUTPUT/MOTOR | 70W |
| 温度 (MAX) | MAX TEMPERATURE | 195℃ |
| 加圧力 (MAX) | MAX PRESSURE | 1.5kg/cm |
| ベルト速度 (MAX) | MAX BELT SPEED | 8.7m/min |
| 加圧時間 | HEATING TIME | 5-20sec |
| 接着巾 | FUSING WIDTH | 450mm |
| 寸法 | DIMENSION | 1660(L) × 880(W) × 490(H)mm |
| 重量 | WEIGHT | 152kg |



【特長】

- 自動蛇行修正装置が標準で装備されています。
- 接着幅を450mmに拡大しました。
- 駆動ローラーを新たにラバーローラーにしました。ベルトのスリップもなく安定した接着が得られます。
- CSタイプは回転剥離装置が標準で装備されています。

【 FEATURE 】

- Automatic belt warping prevention device is equipped as standard.
- The belt width is increased to 450mm.
- The new rubber-rolled driving roller prevents belt slipping.
- HP-450CS is equipped with rotary strip of device, as standard.