

コンパクトプレス HP-450C/CS COMPACT PRESS



HP-450C/CS

スクレーパー装置/SCRAPER(C)



回転剥離装置/ROTARY STRIP-OFF DEVICE(CS)



仕様/SPECIFICATIONS

型式名	MODEL	HP-450C/CS
使用電源	POWER SUPPLY	1P-220V/3P-200V
定格出力 ヒーター	HEATER RATED OUTPUT/HEATER	4KW
定格出力 モーター	HEATER RATED OUTPUT/MOTOR	70W
温度 (MAX)	MAX TEMPERATURE	195℃
加圧力 (MAX)	MAX PRESSURE	1.5kg/cm
ベルト速度 (MAX)	MAX BELT SPEED	8.7m/min
加圧時間	HEATING TIME	5-20sec
接着巾	FUSING WIDTH	450mm
寸法	DIMENSION	1660(L) × 880(W) × 490(H)mm
重量	WEIGHT	152kg



【特長】

- 自動蛇行修正装置が標準で装備されています。
- 接着幅を450mmに拡大しました。
- 駆動ローラーを新たにラバーローラーにしました。ベルトのスリップもなく安定した接着が得られます。
- CSタイプは回転剥離装置が標準で装備されています。

【 FEATURE 】

- Automatic belt warping prevention device is equipped as standard.
- The belt width is increased to 450mm.
- The new rubber-rolled driving roller prevents belt slipping.
- HP-450CS is equipped with rotary strip of device, as standard.