





los síntomas persisten.

Los restos de polvo o pulido puede irritar o dañar los ojos sin lavar con grandes cantidades de agua, obtener

Protección de los ojos. Siempre use anteojos de seguridad o cascos escudos primeros auxilios o asistencia médica si es necesario. cuando se realizan operaciones de pulido. Ver 29cfr1910.122 OSHA (anteojos de seguridad)

Otros riesgos potenciales para la salud Los síntomas pueden incluir los depósitos de materiales en los ojos, los oídos, vigilancia regular constante en Seguridad y Mantenimiento

(La inhalación prolongada de los conductos nasales, irritación de las membranas mucosas. Chequeo programas se recomienda para reducir los riesgos las partículas de polvo puede causar Advertencia: No respirar el polvo de compuestos que contienen asociada abrasivo con las operaciones de pulido y abrillantado.

desactivar los materiales fibrosis pulmonar.) sin seguir la seguridad de OSHA y las normas de salud para la recogida de polvo acumulación

## Sección VII

Carcinogenicidad: IARC NTP OSHA

No No Reportado No Reportado

## Sección VIII

### PROCEDIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO

Pasos a seguir en caso de liberación o derrame: colocar en contenedores, almacenamiento de pulido de la rueda y los escombros compuesto puede contener pelusa combustible.

Método de eliminación de desechos: Barrer y Incinerar o disponer de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

CERCLA (Superfund) cantidad reportable (en libras). Ninguno

RCRA de residuos N ° (40 CFR 261.33) Ninguno

Compuestos orgánicos volátiles (COV) (tal como está empaquetado, menos el agua) N / A

## Sección IX de Información de Protección Especial

Protección respiratoria (especifique el tipo): OSHA 24 CFR/134 NIOSH / MSHA respiradores para partículas de pulir los escombros.

Ventilación: Escape local: ventilación general

Mecánica (General): Se recomienda la ventilación de los colectores de polvo

Guantes de protección: Use guantes de trabajo pesado tipo de trabajo para la protección de las manos.

Protección ocular: Usar gafas de seguridad y / o cascos escudos. Ver OSHA 29 CFR 1910.122 (anteojos de seguridad)

Otros equipos de protección: Ropa de trabajo protectora, delantal cuerpo o pastillas de vientre, zapatos de seguridad, según sea necesario.

Protección auditiva: Evite largos niveles excesivos de ruido creado por las operaciones de pulido y abrillantado. Ver: OSHA 29 CFR 1910.215 (Protección auditiva)

## Sección X especiales precauciones

Precauciones que deben tomarse en el manejo y almacenamiento: Actuar con ventilación adecuada para las molestias del polvo cuando se usa. Ver OSHA 29 CFR 1910.24 (ventilación)

y 29 CFR 1910.1000 (Contaminantes del Aire). Otras precauciones: Mantenga los líquidos de la congelación. Almacene lejos del calor excesivo.

La información y las recomendaciones expuestas en este documento son tomadas de fuentes que se cree que es exacta a la fecha del presente, sin embargo, Formax Mfg

no ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud de la información o la idoneidad de la recomendación, y no asume ninguna responsabilidad a cualquier usuario del mismo.

NAIF \*\* = no ha encontrado información procedente

\*\*\* N / A = no aplicable

Formulario #: 980401 En Equipo página 2